

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KIJNO
INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU

Skala 1 : 50



PVC 160

 $i = 1.50\%$

INSTALACJA KANALIZACYJNA - TECHNOLOGIA KUCHNI

PION KANALIZACYJNY

PRT: +0.55	PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU (M NPM)
PRD: -0.52	PROJEKTOWANA RZĘDNA DNA INSTALACJI (M NPM)

1. Materiał przewodów kanalizacyjnych: rury i kształtki PVC łączone w kielichach na dwuwargowe uszczelki gumowe
2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 200PVC - i=0,5%, 160PVC - i=1,5%, 110PVC - i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%
3. Wszystkie pionu kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką 110/160 PVC
4. W celu uniknięcia kolizji, przed przystąpieniem do montażu instalacji w warstwach posadzkowych, należy zapoznać się z przebiegiem tras inst. elektrycznych oraz instalacji c.o.
5. Odpływ urządzeń technologii kuchni wprowadzić do separatora zlokalizowanego w posadzce po czym odprowadzić do kanalizacji sanitarnej
6. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego pionu kanalizacji uzgodnić z projektantem branżowym nowy przebieg