



Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,

☐ (59) 83 32 079 fax: (59) 83 32 353

ugczarne@czarne.pl www.czarne.pl

NIP: 843-15-29-525 REGON: 770979476

RIPiOŚ.271.2.9.2020

Czarne, dnia 10.03.2020 rok.

ZAPROSZENIE

Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

1. **Wykonanie poziomego cienkowieństwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne i w m. Wronkowie**
2. Termin składania ofert do 17-03-2020 r. do godz. 15⁰⁰.
3. Miejsce składania ofert : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 3
Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem : Oferta na „ **Wykonanie poziomego cienkowieństwowego oznakowania dróg**”
4. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :
Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne , – pokój Nr- 16,
osoba do kontaktu :-P. Marek Szoska- Tel. (59) 83 32 079
5. Termin wykonania zamówienia **do 11 maja 2020 roku.**
6. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 30.000,00 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 0050.148.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czarne z dnia 12 września 2016 roku.

Załączniki :

1. Opis przedmiotu zamówienia .
2. Formularz Ofertowy.
3. Wzór umowy
4. ST.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Cienkowarstwowe oznakowanie poziome dróg w szacunkowej ilości :

Lp.	Opis	J.m.	Szacunkowa ilość
1.	Oznakowanie przejść dla pieszych P-10	m2	438
2.	Oznakowanie trójkątem podporządkowania P-15 mały	m2	33
3.	Oznakowanie linii przystankowej P-17	m2	15
4.	Oznakowanie stanowisk postojowych P-18	m2	15
5.	Oznakowanie linii wyznaczających pas postojowy P-19	m2	15
6.	Oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych.	m2	22,20
7.	Oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych.		34,40
8.	Oznakowanie miejsca pojazdu osoby niepełnosprawnej P-24 zgodnie z (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1314) w kolorze niebieskim	Szt.	5
9.	Zmiana organizacji ruchu ul. Wojska polskiego zgodnie z załączona dokumentacja. (pionowe i poziome)	kpl	

2. Miejsce realizacji miasto i gmina Czarne.
 3. Termin wykonania : do 11 maja 2020 roku.
 4. Okres gwarancji na wykonane roboty : minimum 6 m-cy


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

..... dnia

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonanie poziomego cienkowieńcowego oznakowania dróg na terenie miasta i gminy
Czarne**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RIPiOŚ.271.2.9.2020.MS

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

TEL./FAX.

e-mail.:

NIP:

Zamawiający:

Gmina Czarne

ul. Moniuszki 12

77-330 Czarne

W odpowiedzi na ogłoszone zaproszenie Gminy Czarne do złożenia oferty cenowej na:

**„ Wykonanie poziomego cienkowieńcowego oznakowania dróg na terenie miasta Czarne
oraz w m. Wronkowie „**

Ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

1. Zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Oferuję wykonanie całego zamówienia za:

1) Cena netto za realizację całego zamówienia (bez podatku VAT)zł

(słownie bez podatku VAT).....zł

2) Podatek VATzł

(słownie:zł

3) Cena brutto za realizację całego zamówienia (z podatkiem VAT)zł.

(słownie z podatkiem VAT).....zł.

W tym :

l.p.	Opis	j.m.	Szacunkowa ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	
1.	Oznakowanie miejsc dla pieszych P-10	m2	438		
2.	Oznakowanie trójkątem podporządkowania P-15 mały	m2	33		
3.	Oznakowanie linii przystankowej P-17	m2	15		
4.	Oznakowanie stanowisk postojowych P-18	m2	15		
5.	Oznakowanie linii wyznaczających pas postojowy P-19	m2	15		
6.	Oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych.	m2	22,20		
7.	Oznakowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych.	m2	34,40		
8.	Oznakowanie miejsca pojazdu osoby niepełnosprawnej P-24 zgodnie z (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1314) w kolorze niebieskim	Szt.	5		
9.	Zmiana organizacji ruchu ul. Wojska polskiego zgodnie z załączoną dokumentacją. (pionowe i poziome)	kpl	1		

2. Termin realizacji zamówienia do **11 maja 2020** roku

3. Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 30dni od dnia otrzymania faktury.

4. Udzielamy gwarancji

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li)
wykonawcy)

UMOWA NrWzór

zawarta w dniu 2020r. w Czarnem pomiędzy: **Gminą Czarne z siedzibą przy ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne**, tel.: (059) 83-32-079, fax: (059) 83-32-353, NIP 843-15-29-525, reprezentowaną przez:

Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego

przy kontrasygnacie:

Doroty Dębskiej - Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.....
zwanym dalej **Wykonawcą**.

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty dotyczące:

Wykonania cienkowlarstwowego oznakowania poziomego dróg na terenie

Miasta i Gminy Czarne.

§ 2

1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany zgodnie z przedstawioną ofertą z dniar. w terminie - **do dnia 11 maja 2020 roku**,
2. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru
3. Podpisany protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej, z powszechnie obowiązującymi przepisami oraz z wykorzystaniem materiałów własnych niezbędnych do wykonania przedmiotu, posiadających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

§ 4

1. Wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ilości faktycznie wykonanego poziomego oznakowania dróg w oparciu o ceny jednostkowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
2. Strony ustalają następujące wynagrodzenie wstępne zgodnie z ofertą Wykonawcy (stanowiącą załącznik do tej umowy), wynoszące:

Cena netto: zł

Podatek VAT: zł

Cena brutto: zł

(słownie :/100 złotych)

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru i faktury.
4. Należność będzie regulowana w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

§ 5

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym Zamawiającego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić realizację zgłoszonych robót dodatkowych z Zamawiającym Protokołem Konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu czynników cenotwórczych takich jak w ofercie.

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
 - b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru – za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w czasie rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich ujawnienia.
4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po upływie miesięcy. Bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez Zamawiającego czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. daty podpisania przez Zamawiającego protokołu takiego odbioru. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem końcowym przejmie przedmiot umowy do eksploatacji (używania), bieg terminu po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przejęcia do eksploatacji (używania).
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu,

o którym mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od dnia przejęcia przedmiotu umowy do eksploatacji (używania).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:
 - a) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
 - b) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
8. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę ma piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.
9. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający bez utraty prawa z tytułu kar umownych jest uprawniony do usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.
10. Wybór uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi przysługuje Zamawiającemu.
11. Jeżeli ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może skorzystać z uprawnień do obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, albo, jeżeli wady uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem może odstąpić od umowy, ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. W przypadku zażądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym związane, w tym rozbiórki, materiałów, sprzętu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.

§ 8

Wszelkie zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

§ 10

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OZNAKOWANIA POZIOMEGO CIENKOWARSTWOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY CZARNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru **cienkowarstwowego** oznakowania poziomego na drogach zarządzanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne

1.2. Określenia podstawowe

1.2.1. Poziome znakowanie dróg - rozumie się przez to naniesiony na nawierzchnię drogi materiał do poziomego znakowania dróg spełniający swoje funkcje.

1.2.2. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.

1.2.3. Trwałe znakowanie dróg to takie, którego czas użytkowania wynosi, co najmniej 12 miesięcy.

1.2.7. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej.

1.2.8. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona na mokro bez kulek szklanych. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych.

2. Wymagania wobec materiałów

Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe.

2.1. Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania cienkowarstwowego. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.2. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż

20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.

2.3. Grubość znakowania jest to podwyższenie nad górną powierzchnią nawierzchni bez uwzględnienia materiałów odblaskowych / kulek szklanych / lub uszorstniających.

3. Wymagania ogólne

3.1. Poziome oznakowanie dróg powinno spełniać następujące wymagania:

- dobrą widoczność w dzień i w nocy, także podczas opadów deszczu,

- dobrą i jednoznaczną czytelność oznakowania,
- zachowanie prawidłowych wymiarów geometrycznych,
- odpowiednią szorstkość i trwałość.

3.2. Materiały stosowane do oznakowań poziomych powinny charakteryzować się takimi właściwościami jak:

- dobra przyczepność do podłoża, odporność na warunki atmosferyczne oraz na środki do usuwania śliskości, odporność na ścieranie przy oczekiwanym obciążeniu ruchem,
- odporność na pękanie oraz nie powodowanie pęknięć wymalowanej nawierzchni,
- możliwie krótki czas schnięcia umożliwiający szybkie oddanie do ruchu,
- odpowiedni skład chemiczny, w którym nie będzie substancji zagrażających warunkom pracy i zanieczyszczających środowisko,
- odpowiednie właściwości fizykochemiczne tj. gęstość, lepkość, stabilność, jednorodność, tak by były wygodne w stosowaniu i nie zmieniały swych właściwości podczas magazynowania.

4. Wymagania dotyczące wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego dróg farbami posypywanymi kulkami szklanymi

4.1. Wymiary wszystkich znaków poziomych należy wykonać w oparciu o wymiary i rysunki zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki i linie muszą mieć równe krawędzie, wyraźne odróżniające znak od tła.

4.1.1. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania, należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 4.1.1.

4.2. Grubość oznakowania – min. 0,5 mm.

4.3. Przygotowanie podłoża do znakowania

Przed wykonaniem oznakowania poziomego należy oczyścić nawierzchnię od zanieczyszczeń (pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych), które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na spełnienie wymagań wobec znakowania.

Nawierzchnia przygotowana do wykonania znakowania musi być czysta i sucha.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. Zaleca się wykonywać usuwanie starego oznakowania metodą nie niszczącą powierzchni: frezowania mechanicznego frezarką do oznakowania poziomego, wodą pod wysokim ciśnieniem (waterblasting), śrutowania, piaskowania, lub gorącym sprężonym powietrzem.

4.4. Znakowanie powinno być prowadzone w warunkach atmosferycznych zapewniających prawidłowe jego wykonanie i trwałość, a w szczególności w temperaturze powietrza i nawierzchni, co najmniej 5°C oraz wilgotności względnej powietrza zgodnej z zaleceniami producenta lub wynoszącej maksymalnie 85%.